



# NOLEGGIO

SOLLEVAMENTO  
MOVIMENTO TERRA  
AUTOMEZZI  
TRATTAMENTO SUPERFICI  
MESCOLAMENTO  
DEMOLIZIONE  
TAGLIO  
ENERGIA



Tarquinia



Civitavecchia



Cerveteri

## **Siamo il partner ideale per la tua impresa.**

Con i nostri mezzi a noleggio, siamo noi la tua migliore soluzione.

Hai a tua disposizione piattaforme elevatrici, mezzi per movimento terra, automezzi, macchine da taglio, demolizione, mescolamento e levigatura industriale, generatori.

## **Contattaci e sapremo indicarti i mezzi più idonei per far crescere la tua impresa.**

T: 0766 856578

@: [info@castra.it](mailto:info@castra.it)

[www.castra.it](http://www.castra.it)

Seguici sui nostri social

f  in  





SOLLEVAMENTO



MOVIMENTO TERRA



AUTOMEZZI



TAGLIO



TRATTAMENTO SUPERFICI



ENERGIA



MESCOLAMENTO



DEMOLIZIONE



# NOLEGGIO MACCHINE



# PER L'EDILIZIA





## SOLLEVAMENTO

### PIATTAFORMA 16A SPEED

Piattaforma Socage 16A, Speed.  
Altezza massima di lavoro 16 metri.  
Sbraccio laterale massimo 6 metri.  
Stabilizzazione automatica.

f      
[www.castra.it](http://www.castra.it)

[info@castra.it](mailto:info@castra.it)  
0766 856578



## SOLLEVAMENTO

### PIATTAFORMA 19A SPEED

Piattaforma Socage 19A, Speed.  
Altezza massima di lavoro 19 metri.  
Sbraccio laterale massimo 10 metri.  
Stabilizzazione automatica.



## SOLLEVAMENTO

### PIATTAFORMA 20D

In grado di raggiungere un'altezza di lavoro di 19,60m e una portata laterale di 9,00m con una capacità di carico di 225 kg o 300 kg. (2 operatori + materiale).



## SOLLEVAMENTO

### PIATTAFORMA 20D IVECO

In grado di raggiungere un'altezza di lavoro di 19,60m e una portata laterale di 9,00m con una capacità di carico di 225 kg o 300 kg. (2 operatori + materiale).



## SOLLEVAMENTO

### PIATTAFORMA DA 320

La piattaforma aerea autocarrata marca Socage modello DA 320 presenta doppia articolazione. Può raggiungere un'altezza massima di lavoro pari a 20 metri e uno sbraccio che si estende fino a 9,5 metri. Il cestello operatore è costituito interamente in alluminio ed ha una portata massima di 225 kg (2 operatori + attrezzi). La rotazione della parte aerea è continua, per aumentare la produttività del mezzo evitando i tempi morti di riposizionamento.



## SOLLEVAMENTO

### PALFINGER - P 240 AXE-E PLUS

Piattaforma aerea doppio articolata leggera e compatta per operare in spazi ristretti; tre possibilità di stabilizzazione per ogni condizione di lavoro.

Altezza: 24m altezza lavoro (22. 6 mt altezza piedi )

Sbraccio laterale: 1,6m

Portata massima in piattaforma: 250kg



## SOLLEVAMENTO

### PIATTAFORMA 24D IVECO

La nuova SOGAGE forSte 24D SPEED è un camion con cestello a doppia articolazione con stabilizzazione automatica di serie. Una vera e propria rivoluzione nel mercato dei veicoli da 3500 kg che fa avverare i desideri dei professionisti più esigenti. È in grado di raggiungere un'altezza di lavoro di 23,60 m e una distanza laterale di 12,80 m con una capacità di carico nel carrello di 300 kg, (2 operatori + materiale).



## SOLLEVAMENTO

### PIATTAFORMA 25D

Può raggiungere i 25m di altezza, 12m di sbraccio laterale con stabilizzatori aperti o chiusi.



## SOLLEVAMENTO

### PIATTAFORMA 28D IVECO

La forSte 28D di Socage è la più alta piattaforma a doppia articolazione con stabilizzazione automatica di serie che può essere montata su veicoli di 3500 kg. In grado di raggiungere un'altezza di lavoro di 28 m e una distanza laterale di 13,00 m, ha una capacità di carico nel cestello di 300 kg (2 operatori + materiale).



## SOLLEVAMENTO

### PIATTAFORMA DA 328

Socage DA328 è una piattaforma aerea autocarrata utilizzabile per tutti i lavori in quota fino ai 28mt di altezza su un terreno pieno e piano. Ottima per lavori di edilizia, giardinaggio e imbiancatura di esterni. Utilizzabile con patente C e Attestato di Formazione previsto dal D.lgs. 81/08.

Sbraccio massimo: 16 mt - Altezza macchina chiusa: 320cm - Lunghezza macchina: 690cm - Larghezza macchina: 210cm - Peso macchina: 5,6 t.



## SOLLEVAMENTO

### RAGNO R160

Altezza massima di lavoro 15,60 m - Sbraccio massimo di lavoro 7,50 m - Rotazione torretta 320° N.C.-  
Portata massima 200 kg - Comandi proporzionali idraulici - Peso totale piattaforma 2100 kg - Pendenza superabile 30% - Dimensioni cesto 1,1 x 0,7 m  
Rotazione cesto 90° + 90°



## SOLLEVAMENTO

### RAGNO R190

Altezza massima di lavoro 18,50 m - Sbraccio massimo di lavoro 11 m - Rotazione torretta 360° N.C.-  
Portata massima 200 kg - Comandi proporzionali idraulici - Peso totale piattaforma 2800 kg - Pendenza superabile 30% - Dimensioni cesto 1,4 x 0,7 m  
Rotazione cesto 90° + 90°



## SOLLEVAMENTO

### RAGNO TSJ 30,1 C

In grado di raggiungere un'altezza di lavoro di 30m e una portata laterale di 13m con una capacità di carico di 225 kg o 300 kg. (2 operatori + materiale).



## SOLLEVAMENTO

### TRABATTELLO H 12,00

Lato lungo: 1,8m - 2,45 - 3,0m;

Lato corto: 0,75m - 1,35m - 1,80m

Altezza massima: 12,4m



## SOLLEVAMENTO

### PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE SU COLONNA

**Monocolonna:** Ideale per spazi ristretti e lavori di precisione, il T30 monocolonna offre una lunghezza massima della piattaforma di 10,10 metri e un'altezza colonna di 120 metri.

**Bicolonna:** Per lavori su larga scala, il T30 bicolonna assicura una maggiore portata e una lunghezza massima della piattaforma di 30,22 metri, sempre con un'altezza colonna di 120 metri.



## SOLLEVAMENTO

### MONTACARICHI INCLINATI A FUNI

Il montacarichi componibile SP Toplift è adatto per interventi di costruzione, di carpenteria o per semplici spostamenti di qualsiasi tipo di materiale. Facile da assemblare e trasportare, è un accessorio da cantiere estremamente versatile, utile e leggero.

Completamente smontabile, il TOPLIFT è adatto ad ogni tipo di situazione per la facilità d'uso e installazione.



## SOLLEVAMENTO

### VERTICALE ELETTRICA 8m

Motori asincroni - Movimenti rapidi e proporzionali  
Migliore raggio di sterzata - Dispositivo anti-inclinazione automatico (potholes mobili)

Altezza di lavoro 7.77 m - Altezza piano di calpestio 5.77 m - Lunghezza piattaforma 1.72 m - Lunghezza piattaforma con estensione 2.59 m - Lunghezza estensione 0.86 m - Larghezza piattaforma 0.74 m - Altezza piattaforma a riposo (con ringhiere) 1.98 m



## SOLLEVAMENTO

### VERTICALE ELETTRICA 12MT

Portata massima : 450 kg (C 8 W et C 10)

Utilizzo in interni ed esterni con medesima capacità di carico - Cesta estensibile Larghezza 1.20 m

Altezza di lavoro 11.98 m - Altezza piano di calpestio 9.98 m - Lunghezza piattaforma 2.31 m - Lunghezza piattaforma con estensione 3.23 m - Lunghezza estensione 0.92 m - Larghezza piattaforma 1.2 m - Altezza piattaforma a riposo (ringhiere abbattute).



# MOVIMENTO TERRA

Ti offriamo la potenza e l'affidabilità di macchine movimento terra per far decollare la tua azienda.

MINI ESCAVATORE  
MINI PALA  
MINI DUMPER  
BENNA PER FOSSA  
BENNA TRAPEZOIDALE  
TRIVELLA



## MOVIMENTO TERRA

### MINIE SCAVATORE E17 Z

Cingolo in gomma da 230 mm - Lama apripista da 980 mm con due prolunghe da 190 mm - Interruttore scollegamento batteria - Blocchi della consolle di comando - Impianto idraulico ausiliario a doppia azione - Monitoraggio del motore con spegnimento automatico - Contrappeso esposto e protettivo con cofano motore in acciaio da 4 mm - Pedali ripiegabili ed ergonomici.



## MOVIMENTO TERRA

### MINI ESCAVATORE E19

Rotazione del braccio a sinistra 80.0° - Rotazione del braccio a destra 60.0° - Regime di rotazione 8.4 RPM Monitor motore con spegnimento automatico - Contrappeso esposto e protettivo con cofano motore in acciaio da 4 mm - Blocco dei comandi idraulici e di marcia - Comandi a joystick idraulici - Sottocarro retrattile idraulico da 1360 mm a 980 mm.



## MOVIMENTO TERRA

### MINI ESCAVATORE E27

La sporgenza posteriore del Bobcat E27 è di appena 280 mm anche con il contrappeso pesante opzionale, cosa che consente l'utilizzo della macchina in spazi stretti. Ciò fa di questo modello uno strumento ideale per applicazioni molto impegnative dove prestazioni e trasportabilità hanno priorità rispetto alla compattezza.



## MOVIMENTO TERRA

### MINI ESCAVATORE E35

Lama apripista da 1750 mm - Cingoli in gomma da 300 mm - Impianto idraulico ausiliario a doppia azione regolabile (AUX1) con innesti rapidi - Interruttore scollegamento batteria - Funzione di flottazione della lama - Predisposizione per pinza - Blocchi della consolle di comando - Monitoraggio di motore/impianto idraulico con spegnimento - Pedali ripiegabili ed ergonomici.

## MINI ESCAVATORE E50



## MINI ESCAVATORE E55





## MOVIMENTO TERRA

### MINI ESCAVATORE E62

Peso operativo 6130 kg - Peso aggiuntivo per cingoli in acciaio 206 kg - Peso aggiuntivo per bilanciere lungo 127 kg - Pressione a terra con cingoli in gomma 34.40 kPa - Rotazione del braccio a sinistra 70.0° - Rotazione del braccio a destra 50.0° - Regime di rotazione 9.6 RPM - Lama apripista da 1980 mm - Cingolo in gomma da 400 mm - Display a cristalli liquidi da 5,7 pollici.



## MOVIMENTO TERRA

### MINIDUMPER C13 85

Il sottocarro ottimizzato in ogni minimo dettaglio per la C85 è frutto delle esperienze del Team Sviluppo della Cormidi. Il minidumper per eccellenza facile da usare robusto e incredibile nelle prestazioni. Benna con doppia funzione: autocaricante più scarico frontale. Sistema di raffreddamento acqua/olio permette di lavorare in condizioni di temperature estreme.



## MOVIMENTO TERRA

# MINI DUMPER CON PALA AUTOCARICANTE MINIDUMPER C13 85 IMER TAURUS 700

Questo autocarro con avviamento elettrico e sottocarro estensibile risulta estremamente agile e versatile, ideato per essere utilizzato al meglio in cantieri edili di grandi dimensioni, stradali e in luoghi difficilmente accessibili.

Il cassone è predisposto per il montaggio della pala autocaricante.





## MOVIMENTO TERRA

### MINI PALA S100

Portata nominale (ISO 14397-1) 457 kg - Carico di ribaltamento (ISO 14397-1) 915 kg - Capacità della pompa 36.00 L/min - Scarico dell'impianto i corrispondenza di innesti rapidi 20.7 MPa - Max. velocità di marcia 2 (comandi SJC) 13.4 km/h - Max. velocità di traslazione 1 (comandi manuali) 8.2 km/h - Peso operativo (con pneumatici HD, benna C/I 50") 1860 kg - Peso di trasporto (con pneumatici con pneumatici HD, senza benna) 1693 kg.



## MOVIMENTO TERRA

### MINI PALA T590E

Portata nominale (non superiore a 35% del carico di ribaltamento) 992 kg - Carico di ribaltamento 2834 kg - Capacità della pompa: 64.70 L/min - Capacità della pompa (con opzione alto flusso): 101.10 L/min - System relief at quick couplers 23.8-24.5 MPa - Velocità di marcia massima 11.8 km/h - Peso operativo 3570 kg - Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici completamente reversibili.

## MOVIMENTO TERRA - Accessori



**MARTELLLO DEMOLITO-  
RE100/ 200/250KG**

**TRIVELLA**



**BENNA  
TRAPEZOIDALE**

# AUTOMEZZI



## FURGONE 9 POSTI

Perfetto per un viaggio tra amici o per trasportare la tua squadra in cantiere. Confortevole, spazioso e versatile, questo veicolo è la soluzione ideale sia per i tuoi viaggi che per le esigenze della tua impresa edile. Non perderti l'opportunità di noleggiarlo ora!



## PORTER CASSONATO

Piccolo, scattante ma super potente. Perfetto per accompagnare la tua impresa nelle mille sfide quotidiane che la attendono.



## AUTOMEZZI

### FIAT DOBLO'

Furgone commerciale compatto e versatile offre ampi volumi di carico fino a 4,4 m<sup>3</sup>, portate fino a 1 tonnellata. È un veicolo robusto, adatto sia per il lavoro quotidiano che per il noleggio a lungo termine, grazie alla sua affidabilità e alle moderne dotazioni di sicurezza e comfort, come gli ADAS e le modalità di guida.



## AUTOMEZZI

### FURGONE DUCATO

Versatile, comodo, sicuro. Il mezzo ideale per il trasporto merci e materiali. Ducato è il punto di riferimento per quanto riguarda la sicurezza e le performance.



## AUTOMEZZI

### FIAT DUCATO S7

Posti 3

Porte 2

Lunghezza 490 cm

Larghezza 205 cm

Altezza 225 cm

Passo 300 cm



## AUTOMEZZI

# IVECO DAILY 35C11

Nuovo Daily con cassone ribaltabile. Completo di clima, cruise control e fendinebbia: il partner perfetto per la tua azienda.



## AUTOMEZZI

# FORD TRANSIT V 363

Quando c'è del lavoro serio da fare, il Ford Transit non tradisce le attese. Coniugando la forza di un autocarro pesante e l'agilità di un veicolo commerciale leggero, questo mezzo ti permetterà di soddisfare al meglio ogni tua necessità di lavoro.

# DEMOLIZIONE

Cerchi un trapano, un carotatore, un perforatore... Scegli tra la nostra gamma di elettroattensili a noleggio.

CAROTATORE  
PERFORATORE  
PICCONATORE  
SCANALATORE



## DEMOLIZIONE

# CAROTATORE CAROMAX 1800W

Il CAROMAX 1800 unisce alla microvibrazione la potenza di 1800 W che ne fanno il carotatore più performante sul mercato. La portata massima certificata è il foretto di diametro 205 mm. Idoneo per qualsiasi utilizzo sia in ambito edile che termoidraulico, nasce con mandrino M18 ma sono disponibili accessori opzionali per offrire all'utente la possibilità del montaggio del kit per aspirazione polveri in un secondo momento.



DEMOLIZIONE

## CAROTATORE BOSCH GDB 180 WE

Il GDB 180 WE Professional è un versatile trapano carotatore a filo a 2 velocità, utilizzabile per applicazioni sia a guida manuale, sia a colonna. La potenza del motore, da ben 2000 Watt, agevola i lavori di sfondamento, anche su tondini in calcestruzzo armato fino a 180 mm di diametro. L'utensile è inoltre estremamente durevole, grazie alla struttura robusta ed agli ingranaggi con lubrificazione a bagno d'olio.



## DEMOLIZIONE

### PERFORATORE 8-45 D

Bosch martello perforatore GBH 8/45 D. Potenza 1.500 W. Potenza del colpo max 12,5 J. Numero di colpi a numero di giri 2720 giri/min. Peso 8,2 kg. Attacco utensile SD-max. Foratura in calcestruzzo Mm 12-45. Frizione di sicurezza per la protezione dell'utizzatore e dell'utensile.

Regolatore del numero dei giri per un'impostazione ottimale in base all'applicazione.



## DEMOLIZIONE

### PERFORATORE GBH 11 DE

Potente martello combinato, per forare e scalpellare. Migliore prestazione di foratura grazie alla tecnica a massa battente ottimizzata e al motore ad alte prestazioni. Massa battente senza vibrazioni per un lavoro senza sforzo, lunga durata grazie all'impiego di materiali di elevata qualità e componenti in plastica rinforzata con fibra di vetro, alluminio e componenti di precisione in acciaio.



## DEMOLIZIONE

### PICCONATORE GBH 5-38 D

Martello perforatore con: - potenza di 1050 W - potenza del colpo 5.9 j - foro, calcestruzzo, punte per martelli 16-38 mm - attacco utensile SDS-max.



## DEMOLIZIONE

### PICCONATORE GSH 16-30

Martello demolitore universale con Vibration Control e attacco esagonale da 30 mm. Il potente motore può raggiungere una potenza del colpo pari a 41 Joule, per un'elevata capacità di asportazione del materiale. Durata elevata dell'utensile grazie ai componenti metallici estremamente robusti. Ottima manovrabilità e basso livello di vibrazioni per una perfetta maneggevolezza.



## DEMOLIZIONE

### PICCONATORE GSH 27 S

Il nuovissimo martello demolitore Bosch con Vibration Control 62 Joule di potenza del colpo per la più elevata potenza di demolizione disponibile all'interno della gamma Bosch Durata elevata dell'utensile grazie ai componenti metallici estremamente robusti Vibration Control per una comoda maneggevolezza e per lavorare senza sforzi in caso di impieghi prolungati.



## DEMOLIZIONE

## SCANALATORE

Gli scanalatori permettono di eseguire tracciature su qualsiasi materiale da costruzione in assoluta sicurezza e senza polvere. Applicazione Esecuzione di tracciature per l'installazione di canaline e cavi per impianti elettrici; Esecuzione di tracciature per l'installazione di tubature per impianti idraulici; Tagli di materiale in genere; Cablaggio di fibre ottiche.



# TRATTAMENTO SUPERFICI

Potrai affrontare ogni tipo di superficie.  
Abbiamo quello che stai cercando.

LEVIGATRICE A PAVIMENTO  
PIASTRA VIBRANTE



## TRATTAMENTO SUPERFICI

### LIBELLULA LB2J

Materiali staggia: Alluminio - Motore blue bird n24  
11000/kw 0,71 rpm a due tempi - Peso macchina: 13 kg - Peso staggia: 2,5 kg - Misure staggia:  
150/200/250/300.



## TRATTAMENTO SUPERFICI

### LEVIGATRICE A PAVIMENTO - GT LEV 235E

Per irruvidire e ridurre le differenze di livello nelle pavimentazioni in calcestruzzo e altre superfici. Preparazione delle superfici per eventuali trattamenti successivi. Inserti diamantati a parte.



## TRATTAMENTO SUPERFICI

### PIASTRA VIBRANTE

Leggere e di dimensioni contenute, sono ideali per la compattazione e per la finitura e riparazioni di superfici asfaltate, oltre che per la compattazione e livellamento del suolo e di materiali meno coesi come sabbia e ghiaia. La massa vibrante si trova in posizione anteriore rispetto al motore, favorendo l'avanzamento della piastra e riducendo lo sforzo per l'operatore.



# MESCOLAMENTO

Forniamo alla tua azienda betoniere da mescolamento efficienti e professionali.

**BETONIERE**



## MESCOLAMENTO

### BETONIERA SYNTESI 190/250

Le betoniere sintesi Imer sono progettate e realizzate per risolvere i problemi tipici delle betoniere tradizionali. Il sistema di trasmissione inserito nel braccio (realizzato con cinghia e riduttore ad ingranaggi) ed il comodo sistema di ribaltamento a vite senza fine le rendono silenziose, leggere ed allo stesso tempo robuste ed affidabili.



# TAGLIO

Il taglio perfetto con una macchina  
robusta ed affidabile.  
Per calcestruzzo o per asfalto.

TAGLIAGIUNTI  
TAGLIASUOLO



## TAGLIO

### TAGLIAGIUNTI LUX 300

Tagliagiunti per piccoli interventi di riparazione e manutenzione di pavimentazioni.

Leggero, compatto e maneggevole.

**TAGLIO**

## TAGLIAGIUNTI LUX 500

La tagliasfalto IMER LUX 500 è leggera, compatta e maneggevole, ideale per il taglio di grandi superfici in calcestruzzo ed asfalto.



**TAGLIO**

## SEAFLOOR 501

L'unica tagliasuolo professionale a scoppio con motore Honda da 13 HP che garantisce in una sola passata tagli di spessore fino a 20 mm e con profondità massima di 175 mm, a seconda dell'utensile montato.



# ENERGIA

Con i nostri generatori a noleggio, non rimarrai più senza energia.

**GENERATORI 8KW**  
**GENERATORE 20KW**



**ENERGIA**

## GENERATORE 8KW

Motore Honda benzina - Alimentazione monofase -  
KVA max 7,2 - KVA max 5,8 - Regolazione meccanica  
Modello GX390 - Cilindri 3

# ENERGIA



## GENERATORE 20KW



## GENERATORE 40KW

Servizio di consegna/ritiro in cantiere e pulizia inclusi, pensiamo a tutto noi.  
**PULIZIA UNA VOLTA A SETTIMANA.**

## NOLEGGIO POINTS



**TARQUINIA**  
VIA DELLO STADIO, 2



**CIVITAVECCHIA**  
VIA ANTONIO SILIGATO



**CERVETERI**  
S.S. AURELIA, KM 41,600

Contattaci  
per il nuovo servizio di

**NOLEGGIO  
BAGNI MOBILI**

**NUMERO VERDE  
800090299**



**NOVITA'**

# SIAMO IL PARTNER PERFETTO PER LA TUA IMPRESA



# NOLEGGIO POINT

 **TARQUINIA**

Via dello Stadio 2, Tarquinia (VT)

 **CIVITAVECCHIA**

Via Antonio Siligato

 **CERVETERI**

S.s. Aurelia Km 41.600



[www.castra.it](http://www.castra.it)



# LA NOSTRA FLOTTA A NOLEGGIO AL SERVIZIO DELLA TUA IMPRESA



f  in     
[www.castra.it](http://www.castra.it)



# NOLEGGIO

SOLLEVAMENTO  
MOVIMENTO TERRA  
AUTOMEZZI  
TRATTAMENTO SUPERFICI  
MESCOLAMENTO  
DEMOLIZIONE  
TAGLIO  
ENERGIA



Tarquinia



Civitavecchia



Cerveteri